



Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	Tiefe mit Auszug	49.5 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 211 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	2	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	Lampe 11 W (FL)
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	330 Lux
Leistungsstufen	stufenlos	Bedienung/Regelung	Drehregler
Luftleistung min. Abluft	285 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	545 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel min. Abluft *	55 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	69 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen min. Abluft	175 Pa	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen max. Abluft	325 Pa	Randabsaugung	nein
Farbe Gerät	weiss	Anzahl Fettfiltermedien	1
Breite Nennmass	55 cm	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Tiefe Nennmass	30 cm	Gewicht netto	15 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000184	EVM 212-55 weiss, WESCO Einbauhaube	1132.80	1220.05

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	547 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	124 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	300 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	486 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seith. MIN	666 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	386 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	241 mm
Abluftstutzen Höhe	100 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch