

Waschmaschine für das Eigenheim

Speedstar 509



Produkt-Nr. 8509.2

Grosses 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge. Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Zeitvorwahl bis 24 Stunden.

- Expresswaschen ab 25 Min. von 20 bis 90 °C
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- 3D-Waschtrommel
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquasafe

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderdrehzahlen: 1500–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- cleanJet Technology
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts
- Türe Schwarz

Programme

- Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 25 Min.
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, Hemden/Blusen 40 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche, Wolle, Feinwäsche, Vorhänge
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

- Wolle 30 °C 42 Min.
- Baumwolle 40 °C 64 Min.
- Baumwolle Express 40 °C 30 Min.
- Baumwolle 60 °C 84 Min.

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung
- Aquasafe
- Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Modell

- Weiss

Optionen

- Sockelschublade (Weiss), H: 32 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 85/60/67 cm
- Leergewicht 90 kg
- Elektrischer Anschluss 230V 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A mit Stecker Typ 12
- Wasseranschluss Druckschlauch G ¾"
- Wasserdruck 1–10 bar
- Wasserablauf Ablaufschlauch LW 21

Technische Daten Waschmaschine Speedstar 509

Markennamen		Schulthess
Modellbezeichnung		Speedstar 509
Produktnummer		8509.2
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine Frontlader
Effizienz und Verbrauch¹⁾		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	A / 51,3
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,466
Leistungsaufnahme im		
Aus-/ Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,16 / - / 2,6 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	42
Gebrauchseigenschaften²⁾		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	A
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	U/min	1498 / 1530 / 1530
Restfeuchte ²⁾ (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	%	45 / 43 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	4,8
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	°C	33 / 29 / 24
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	h:min	3:36 / 2:48 / 2:48
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	B
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	73
Bauform		
Einbaugerät		-
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		•
Türanschlag ³⁾		l/r/w
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	67
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110
Höhe verstellbar	mm	0-10
Leergewicht	kg	90
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V / Hz	230V 1N~ / 50
Anschlusswerte	kW	2,3
Absicherung	A	10
Wasseranschluss		
Druckschlauch G $\frac{3}{4}$ "	m	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		-/-
Wasserdruck	bar	1-10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG 6330 Cham ZG
Garantie	Jahre	2
Ausstattung		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	42
30 °C Quickwash	min	-
40 °C Mischwäsche	min	-
40 °C Baumwolle	min	64
40 °C Baumwolle Express	min	30
60 °C Baumwolle	min	84
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	-
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		-/-
Silent-Motor		•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•
LED Trommelbeleuchtung		-
Heizstäbe		1
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6 mit Stecker Typ 12
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden - nicht vorhanden

1) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.

2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.



Die standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 02/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.