

SCV115A

Typologie

Produktkategorie	Weinlagerschrank
Installation	Standgerät
Abtauen	Automatisch
Kühlsystem	Dynamische Umluft
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Nein
Smeg Connect / Wi-Fi	

Design

Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Anti-Fingerabdruck
Design	Classici
Gerätetür	Stainless steel and Glass
Türöffnung	Mit Griff
Art des Edelstahls der Gerätetür	Anti-Finger-Protektion
Griff	Classici
Farbe des Griffs	Edelstahl
Material des Türgriffs	Edelstahl
Material der Seitenwände	Metall
Farbe der Seiten	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Glasart	

Eigenschaften Weinlagerfach

Anzahl der geprägten Flaschenablagen	1
Anzahl der variablen Flaschenablagen	5
Anzahl der variabel einsetzbaren Flaschenablagen	1
Material der Flaschenablagen	Eichenholz
Höhenverstellbare Flaschenablagen	Ja
Flaschenablagen auf Telekopauszügen	Nein
Innenbeleuchtung	LED
Innenraumfilter	Aktivkohle

Programme / Funktionen

Position der Bedienung	Extern im Sockelbereich
Art der Bedienung	Tasten
Art des Displays	7 digits LED
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Temperaturalarm	Ja
Türalarm	Ja
Einstellung der Luftfeuchtigkeit	Nein
WLAN	

Technische Eigenschaften

Regelbare Temperaturzonen	2
Temperaturregelbereich	+5 bis +22 °C
Temperatursteuerung	Elektronisch
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja
Abtauheizung	Ja
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Vibrationsreduziert
Füllmenge des Kältemittels	80 gr
Material der Isolierung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	Metall
Höhenregulierbare Stellfüße	Vorne

Leistung / Energielabel

Kategorie des Haushaltskühlgerätes	2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis G)	A
Energy efficiency index EEI	49.3 %
Jährlicher Energieverbrauch (AEc)	168 kWh
Bruttinhalt Weinlagerfach	
Nutzhalt Weinlagerfach	
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen, liegend)	197
Nutzhalt Weinlagerfach gesamt	368 l
Gefrierfach Bruttovolumen	
Bruttinhalt Weinlagerfach	414 l
Frostfrei-System	
Klimaklassen	N, ST
Luftschallemissionen	42 dB(A) re 1pW

Performance / Energy Label - Reg. 2019

Annual energy consumption
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)
Airborne acoustical noise emission class
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)
Total net volume
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)
Lagerzeit bei Störung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	200 W
Absicherung	1 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz

Gedruckte Dokumentation

Sticker	No
---------	----

Logistik - Informationen

Width of the built-in niche	
Produktbreite	595 mm
Produkttiefe	595 mm
Produkthöhe	1860 mm
Depth of the built-in niche	
Produktbreite bei max. Türöffnung	600 mm
Height of the built-in niche	
Tiefe mit Griff	650 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnung (ohne Abstandshalter)	1177 mm
Tiefe Abstandshalter	25 mm

No longer in use

Design	Classici
Farbe	Stainless steel and Glass

Logistik - Informationen

EAN-Code	8017709218201
Produktbreite	595 mm
Width of the built-in niche	
Depth of the built-in niche	
Produkttiefe	595 mm
Height of the built-in niche	
Produkthöhe	1860 mm
Produktbreite bei max. Türöffnung	600 mm
Tiefe mit Griff	650 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnung (ohne Abstandshalter)	1177 mm
Tiefe Abstandshalter	25 mm
Abmessungen Produkt HxBxT	1860x595x595
Verpackungsbreite	636 mm
Verpackungstiefe	671 mm
Verpackungshöhe	1925 mm
Abmessungen der Verpackung (mm)	1925X636X671
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	83.000 kg
Bruttogewicht (kg)	85.000 kg
Maximale Stapelung	3
Verpackung	Kartonage
Verpackung - Papier und Kartonage (kg)	1.700 kg
Verpackung - Styropor	1.100 kg
Verpackung - Holz	0.000 kg
Verpackung - Kunststoff	0.400 kg
Verpackungsholz (behandelt)	X
WEEE-Code	F4