

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 14 Massgedecke in nur 17 min.\*
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse
- Automatische Türöffnung bei zweimaligem Klopfen – Knock2open
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 / Alte Materialnummer: 61010405EP1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Vollintegrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Minimales Frontplattengewicht in kg	5,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	12,0
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Massgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Netzanschlussleitung	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 / Alte Materialnummer: 61010405EP1

Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	0,30-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	845
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	960
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fussboden in mm	210
Nettogewicht [kg]	51
Bruttogewicht in kg	58
Maximale Bodenbelastung in N	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung MaxiComfort	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade	•
<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung, Zusatz Trocknung, Aktive Kondensationstrocknung
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
BrilliantLight	•

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 / Alte Materialnummer: 61010405EP1

Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A) <sub>re1pW</sub>	45
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
EN 1717	•