

**Komfortableres Kochen**

Unsere dezente Dunstabzugshaube passt grossartig zu Ihren Küchenmöbeln. Die schlanken Linien ergänzen jede Ausstattung und das moderne Glas lässt sich herausziehen, um mehr Dämpfe und Gerüche abzusaugen. Und ihre schlanke und unaufdringliche Ausführung wertet Ihre vorhandene Ausstattung auf.

Produkteigenschaften**Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube**

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.

- Bedienungsart: Drucktasten
- Elektrischer Anschluss (z.B. für elektrische Motorklappe bauseits)
- Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter:
- Anzeige Reinigung Fettfilter:
- Regenerierbarer LongLife Aktivkohle-Filter (bis 4 Jahre):
- Waschbarer LongLife Aktivkohle-Filter (bis 2 Jahre): MCFB80
- Standard Aktivkohle-Filter (bis 6 Monate): ECFB02

Die verschiebbare Glasscheibe macht unansehnliche Kontrollen überflüssig

Das stilvolle Design dieser Haube erstreckt sich bis zum Bedienfeld aus Glas. Ziehen Sie sie heraus, um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern, oder schieben Sie sie weg, wenn sie nicht benutzt wird.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Technische Daten

Farbe	Chrom	Luftschallemission Stufe intensiv	67
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Abluft dB(A)	
Anzahl der Lampen	3	Luftschallemission Stufe max. Abluft	58
Art der Beleuchtung	LED Leuchtbalken, LED Spots	dB(A)	
Farbtemperatur (Kelvin)	3000	Luftschallemission Stufe min. Abluft	47
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar	dB(A)	
Anzahl der Motoren	1	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	550
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	680	(Pa)	
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	460	Luftschallemission Stufe max. Umluft	63
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	260	dB(A)	
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h)	460	Fettabscheidegradklasse	B
Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	360	Fettabscheidegrad (%)	85.5
Umluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	230	Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	48.7	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	32.2
Energieeffizienzklasse	A	Standby-Verbrauch ausgeschalteter	0
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	52.4242424242424	Zustand (W)	
Lichtstärke (Lux)	346	Gerätehöhe (mm)	68
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	897
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	6.6	Gerätetiefe (mm)	300
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	57	Bruttogewicht (kg)	19.5
		Nettogewicht (kg)	14
		Herkunftsland	IT
		Artikelnummer / PNC	942 490 751
		EAN Nummer	7332543838578
		Product Partner Code	-

