

**Die richtige Beleuchtung – für besseres Kochen**

Beim Kochen ist es wichtig, dass Sie klar sehen, was Sie tun. LEDStripes verlaufen über die gesamte Abzugshaube und bieten eine optimale Beleuchtung für bessere Kontrolle in der Küche.

Produkteigenschaften**LEDStripes leuchten den Weg**

Gute Sicht sollte in der Küche kein Thema sein. Die LEDStripes verlaufen über die gesamte Länge Ihrer Dunstabzugshaube und sorgen für eine gleichmäßige, ideale Beleuchtung beim Kochen.



- Anzahl Leistungsstufen: 3
- 1 Gebläse
- Filtersättigungsanzeige
- 2 Metallfilter, waschbar
- Elektrischer Anschluss (Fensteröffner oder Motorklappe bauseits)
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende
- Rückstauklappe
- Abluft- und *Umluftbetrieb (*mit Spezialausrüstung, gegen Mehrpreis)

Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

**Dunstabzug – intelligent gesteuert**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank intuitiver elektronischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

Schnelle und einfache Best-in-Class-Installation

PerfectFit-Lösungen sorgen für einen benutzerfreundlichen Austausch Ihrer Dunstabzugshaube. Und 25 % weniger Montageschritte und werkzeuglose Optionen für eine schnelle, präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

Technische Daten

Farbe	Weiss	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	0
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	63
Anzahl der Lampen	1	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	46
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	410
Anzahl der Motoren	1	Fettabscheidegradklasse	C
Abluft-Leistung Intensivstufe (m ³ /h)	0	Fettabscheidegrad (%)	75.1
Abluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	420	Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Abluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	165	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	15.9
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m ³ /h)	0	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0
Umluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	300	Netz-Spannung (V)	220-240
Umluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	130	Gerätehöhe (mm)	395
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	65.8	Gerätebreite (mm)	548
Energieeffizienzklasse	C	Gerätetiefe (mm)	300
Lichtstärke (Lux)	220	Bruttogewicht (kg)	12.3
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	55	Nettogewicht (kg)	10.6
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Herkunftsland	PL
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	4	Artikelnummer / PNC	942 022 656
Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	69	EAN Nummer	7332543823161
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	50	Product Partner Code	-

