

**Die richtige Beleuchtung – für besseres Kochen**

Beim Kochen ist es wichtig, dass Sie klar sehen, was Sie tun. LEDStripes verlaufen über die gesamte Abzugshaube und bieten eine optimale Beleuchtung für bessere Kontrolle in der Küche.

Produkteigenschaften**LEDStripes leuchten den Weg**

Gute Sicht sollte in der Küche kein Thema sein. Die LEDStripes verlaufen über die gesamte Länge Ihrer Dunstabzugshaube und sorgen für eine gleichmäßige, ideale Beleuchtung beim Kochen.

- Anzahl Leistungsstufen: 3
- 1 Gebläse
- 2 Metallfilter, waschbar
- Elektrischer Anschluss (Fensteröffner oder Motorklappe bauseits)
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende
- Rückstauklappe
- Abluft- und *Umluftbetrieb (*mit Spezialausrüstung, gegen Mehrpreis)

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Dunstabzug – intelligent gesteuert

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank intuitiver elektronischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

Schnelle und einfache Best-in-Class-Installation

PerfectFit-Lösungen sorgen für einen benutzerfreundlichen Austausch Ihrer Dunstabzugshaube. Und 25 % weniger Montageschritte und werkzeuglose Optionen für eine schnelle, präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

Technische Daten

Farbe	Schwarz	Luftschallemission Stufe intensiv	0
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3	Abluft dB(A)	
Anzahl der Lampen	1	Luftschallemission Stufe max. Abluft	63
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar	dB(A)	
Anzahl der Motoren	1	Luftschallemission Stufe min. Abluft	46
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	0	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	410
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	420	(Pa)	
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	165	Fettabscheidegradklasse	C
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h)	0	Fettabscheidegrad (%)	75.1
Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	300	Fluidynamische Effizienzklasse	D
Umluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	130	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	15.9
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	65.8	Standby-Verbrauch ausgeschalteter	0
Energieeffizienzklasse	C	Zustand (W)	
Lichtstärke (Lux)	220	Netz-Spannung (V)	220-240
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	55	Gerätehöhe (mm)	395
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	598
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	4	Gerätetiefe (mm)	300
Luftschallemission Stufe max. Umluft	69	Bruttogewicht (kg)	12.8
dB(A)		Nettogewicht (kg)	11
Luftschallemission Stufe min. Umluft	50	Herkunftsland	PL
dB(A)		Artikelnummer / PNC	942 022 660
		EAN Nummer	7332543823208
		Product Partner Code	-

