

## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574C



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| LZ55750   | Standard Umluftset              |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern      |

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel : 150 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 496.0mm x 264mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 7.2 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 560 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 581 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 533 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 615 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 67 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003920541  
 Anschlusswert : 252 W  
 Absicherung : 3 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schweiz-Stecker m. Erdung, 16A  
 Art der Installation : Eingebaut



## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574C

### Ausstattung

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB\*

#### Betriebsart und Leistung

#### Bedienung

#### Design

#### Komfort

#### Technische Informationen

- im Schrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 560 m³/h  
Intensivstufe 615 m³/h
- Max. Förderleistung: 615 m³/h
- Gerätemasse (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Anschlusswert: 252 W
- mit Rückstauklappe
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 533 m³/h
- Intensivstufe: 581 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
LB57574C

Maßzeichnungen

