

iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl LB78574C

C



Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel : 150 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 9.0 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 630 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 664 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 571 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 730 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 66 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003923450
 Anschlusswert : 277 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ55750	Standard Umluftset
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern



4 242003 923450

iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl LB78574C

Ausstattung

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB*

Bedienung

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Technische Informationen

- im Schrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 630 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Gerätemasse (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 418 x 676 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Anschlusswert: 277 W
- mit Rückstauklappe
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 571 m³/h
- Intensivstufe: 664 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 52 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- Gerätemasse (BxT): 700 x 300 mm
- Lüfterbaustein, 68 cm
- Edelstahl

Komfort

Komfort

Bedienung

Technische Informationen

- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 418-418 x 700 x 300 mm

- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 418-418 x 700 x 300 mm

Grösse der Kochzonen:

- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 1 Motor
- Kondensatormotor
- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Umwelt+Sicherheit:

- LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und
- Aktivkohlefilter

Technische Informationen:

- Anschlusskabel 150 cm
 - Anschlusswert 277 W
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- *Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm,
Edelstahl
LB78574C

Maßzeichnungen

