

## iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574C

C



Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Netzkabel : 150 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 836.0mm x 264mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 9.9 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 630 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 639 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 568 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 730 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 65 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003923467  
 Anschlusswert : 277 W  
 Absicherung : 3 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| LZ55750   | Standard Umluftset              |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern      |



4 242003 923467

## iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574C

### Ausstattung

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB\*

### Bedienung

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Technische Informationen

- im Schrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 630 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemasse (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 418 x 836 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Anschlusswert: 277 W
- mit Rückstauklappe
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 568 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 639 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Komfort und Sicherheit

- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- Gerätemasse (BxT): 860 x 300 mm
- Lüfterbaustein, 84 cm
- Edelstahl

#### Komfort

#### Komfort

#### Bedienung

#### Technische Informationen

- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 418-418 x 860 x 300 mm

- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 418-418 x 860 x 300 mm

#### Grösse der Kochzonen:

- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 1 Motor
- Kondensatormotor
- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

#### Umwelt+Sicherheit:

- LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und
- Aktivkohlefilter

#### Technische Informationen:

- Anschlusskabel 150 cm
  - Anschlusswert 277 W
  - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 630 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- \*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm,  
Edelstahl  
LB88574C

Maßzeichnungen

