



## Technische Daten

|                                       |                |                                         |                  |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 58 W     | Tiefe mit Auszug                        | 49.5 cm          |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 63 W      | min. Abstand über Kochfläche Elektro    | 50 cm            |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm            |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W        |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 570 m³/h       | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 3000 Kelvin      |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h       | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 290 Lux          |
| Leistungsstufen                       | stufenlos      | Bedienung/Regelung                      | Drehregler       |
| Luftleistung min. Abluft              | 220 m³/h       | Produktlinie                            | BASIC            |
| Luftleistung max. Abluft              | 330 m³/h       | Betriebsart                             | Abluft           |
| Schalleistungspegel min. Abluft *     | 62 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen                 | oben             |
| Schalleistungspegel max. Abluft *     | 71 dB(A) re1pW | Art des Lüfters                         | AC               |
| Druckvermögen min. Abluft             | 240 Pa         | Anzahl Fettfiltermedien                 | 1                |
| Druckvermögen max. Abluft             | 325 Pa         | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter |
| Farbe Gerät                           | anthrazit      | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm        |
| Breite Nennmass                       | 55 cm          | Gewicht netto                           | 11 kg            |
| Tiefe Nennmass                        | 30 cm          |                                         |                  |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung                             | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4013326        | EVM 124-55 anthrazit, WESCO Einbauhaube | 947.10               | 1020.05              |

## Planungsinformationen Haubenkörper

|                              |        |                            |        |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 548 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 124 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv  | 300 mm |                            |        |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

|                                     |        |                                                                           |        |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 410 mm | Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seith. MIN | 570 mm |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

|                    |        |                                                            |       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| Höhe Lüftergehäuse | 286 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit   | 80 mm |
| Abluftstutzen ø    | 125 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 60 mm |

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoff

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch