

# Wäschetrockner für das Mehrfamilienhaus

## Superforte 888



Produkt-Nr. 8888.3

Modell mit grossem 4,3"-Farbdisplay, Sprachwahltaste, 1 bis 8 kg Füllmenge, Reversierautomatik mit Knitterschutz, Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem).

- Automatik-Programme
- Programme: Mischwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- Programmoptionen
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem (Option)
- Türanschlag rechts oder links

Füllmenge: 1–8 kg

### Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahltaste, 23 Sprachen auswählbar
- Reversierautomatik mit Knitterschutz
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Kondensationseffizienz B
- Hervorragende Geräuschisolierung, max. 66 dB(A)
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Beladungsanzeige
- Restzeit- und Programmablaufanzeige
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

### Programme

- **Automatik-Programme** von bügelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- **Programme** Mischwäsche, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- **Programmoptionen** Schonen, Trocknen +, Zeittrocknen, Express, Reversieren +

### Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur
- Überwachung Wasserablauf

### Modell

- Weiss

### Optionen

- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule
- Maschinentablett (Weiss), H: 30,5 cm

### Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 90/63/84 cm
- Leergewicht 80 kg
- Elektrischer Anschluss 230 1N~, 1 kW, 10 A

# Technische Daten Wäschetrockner Superforte 888

Markennamen		Schulthess
Modellbezeichnung		Superforte 888
Produktnummer		8888.3
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart		Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	262
Wäschetrockner mit / ohne Automatik		• / –
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll- / Teilbefüllung	kWh	2,30 / 1,12
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand		W 0,20 / 0,20
Automatische Ausschaltzeit		min 5
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Baumwolle Schränktrocken mit Pfeil
<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms <sup>1)</sup>		min 108
Programmdauer Voll- / Teilbefüllung		min 145 / 79
Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>		von A bis G B
Gewichtete Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>		% 88
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung		% 92 / 85
Luftschallemission <sup>2)</sup>		dB(A) re1pW 66
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät		•
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
Türanschlag <sup>3)</sup>		l/r/w
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>		
Höhe		cm 90
Breite		cm 63
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)		cm 84
Höhe für Unterbau		cm 90,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)		cm 146
Höhe verstellbar		cm 2
Leergewicht		kg 80
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>		
Spannung		V / Hz 230 1N~
Anschlusswerte		kW 1
Absicherung		A 10
<b>Sicherheit und Kundenservice</b>		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, 6330 Cham / ZG
<b>Ausstattung</b>		
Wärmepumpe Kondensationssystem		•
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		–
Trocknungskorb		–
Spezialprogramme		9
PollenClean-Programm mit Pollenfilter		–
Mix / Wollefinish / Express / Frottee / Seide		• / – / • / – / –
Anzeige der Programmzeit		•
Anzeige der Belademenge		–
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung		cm vorne, Ø 36 / 31
LED-Trommelbeleuchtung		–
Anschlusskabel		m mind. 1,40
Ablaufschlauch		m 1,9 / Ø 10 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe		– / •
Maximale Ablaufhöhe		m 1
Abluftleitung		–
Abluftschlauch Ø 100 mm		m –

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaubauweise. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

 Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.