



Produkteigenschaften

- SlimFit-Design
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Rahmenart	ohne Rahmen	vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 2,5 kW für Topfbodengrößen ab 120-160 mm
Bedienungsart	Hawk	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 2,8 kW für Topfbodengrößen ab 150-200 mm
Funktionen	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Boost, Kindersicherung, Eco-Modus, Flexible Powermanagement, Heat memory, Hob2Hood, Individuelle Zone, Kindersicherung, Bridge-Funktion links, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, SenseBoil, SenseFry, Akustisches Endsignal	Anschlusskabel (m)	1.5
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen	Netz-Spannung (V)	220-240/400V2N
Gerätebreite (mm)	580	Nettogewicht (kg)	10.9
Gerätetiefe (mm)	510	Artikelnummer / PNC	949 599 448
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	560	Herkunftsland	DE
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	490	Product Partner Code	-
Number of cooking zones	4	EAN Code	7333394104416
vl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm		
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		

