
SAMSUNG

WW6000 | 9 kg | Schwarze Tür | Silbernes Display

Modellcode: WW90DG6U25LHU5







Spart Energie und Zeit

- 23 Waschprogramme
- Energieeffizienzklasse A
- Schleuderwirkungsklasse B
- Waschwirkungsklasse A
- 20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor

Al Ecobubble[™]

Die Al Ecobubble™ Technologie erzeugt Luftblasen, die selbst bei niedrigen Temperaturen 24% mehr Schmutz entfernen, 70% Energie sparen und eine 45,5% bessere Textilpflege gewährleisten. Ausserdem erkennt sie den Stofftyp und optimiert die Blasenmenge, Waschzeit, Temperatur und Schleuderdrehzahl.



Al Control

Einfaches und optimales Wäschewaschen mit Al Control. Die Funktion personalisiert das Nutzererlebnis, indem sie die Waschgewohnheiten erlernt, Waschprogramme vorschlägt und Zeitinformationen anzeigt. Die SmartThings App bietet Tipps zu Waschprogrammen und hilft bei der Planung oder der Behebung von Fehlern. Auto Cycle Link wählt ausserdem für das vorhergehenede Waschprogramm automatisch das geeignete Trocknerprogramm aus.



SuperSpeed 39'

Mit SuperSpeed kannst du bis zu 5kg Wäsche in nur 39 Minuten gründlich reinigen. Die Al Ecobubble™ Technologie reduziert die Waschzeit und ermöglicht eine effiziente, leistungsstarke Reinigung. Eine zweite Wasserzufuhr und ein Einsprühsystem (Speed Spray), das deine Wäsche mit einem gezielten Wasserstrahl von oben befeuchtet, sorgt zudem für kurze Spülzeiten.



Digital Inverter Motor

Die digitale Inverter-Technologie sorgt für eine geringe Geräuschemission und gleichzeitig starke Leistung. Dabei braucht sie weniger Energie als ein Universalmotor und zeichnet sich durch eine aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. 20 Jahre garantiert (Garantie nur auf das Ersatzteil. Der Arbeitsaufwand ist ausgeschlossen).



SAMSUNG



FIRMA / MARKE	Samsung
Geräteart	Frontlader WA
Modellname	WW90DG6U25LHU5
EAN	8806097476603
Verbauchsdaten Waschen ⁴ Eco-Programm (40-60°)	
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Effizienzindex	A146.7
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)	44
, ,	
Leistungsaufnahme im Aus-Bereitschaftszustand/Zeitvorwahl /	0.5 4 2
vernetzter Bereitsschaftszustand (falls vorhanden) (W)	
Wasserverbrauch pro Zyklus (I)	50
Gebrauchseigenschaften ⁴	
Füllmenge (kg)	
Waschen	max. 9
Waschwirkungsklasse (von A bis G)	A
Schleuderwirkungsklasse (von A bis G)	В
Restfeuchte5 (%) (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	53.9 53.9 53.9
Schleuderdrehzahl (U/min) (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	1400 1400 1400
Wascheffizienzindex	1.031
Spülwirkung (g/Kg)	5
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	28 28 23
Dauer Eco-Programm 40-60 ° (Voll-/Halb-/Viertelbeladung) (h)	3:48 2:54 2:44
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	-
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-
Fahrbar	_
T GT II D GT	_
Türanschlag	Links
Türanschlag Abmessungen°(cm)	Links
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand)	Links 85 60 55
Türanschlag Abmessungen*(cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau	
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel	85 60 55 - -
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe brür Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür	85 60 55
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar	85 60 55 - - 108
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bir geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg)	85 60 55 - - 108
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung	85 60 55 - - 108
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahi'	85 60 55 - - 108
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah! Automatisch° (durch elektronische Feuchteabtastung)	85 60 55 - - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahi' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung	85 60 55 - - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah! Automatisch° (durch elektronische Feuchteabtastung)	85 60 55 - - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen* (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahi' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung	85 60 55 - - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bit geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch" (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Eiektrischer Anschlussif	85 60 55 - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch° (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss ^v Spannung Anschlusswert Absicherung	85 60 55 - - 108 - 66
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bir geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahl' Automatisch" (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschlussv Spannung Anschlusswert Absicherung Wasserverschluss	85 60 55 - - 108 - 66 - - 220V/50Hz
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss* Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¼ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlusser	85 60 55 - - 108 - 66 - - 220V/50Hz
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe briete Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe briete Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bei geöffneten Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe versteilbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwanh' Automatisch" (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss* Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch 6 ¼ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten Sicherheit und Service	85 60 55 - - 108 - 66 - - 220V/50Hz Ja Ja
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe kir Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahi' Automatisch" (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¼ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten Sicherheit und Service Dieses Geröt entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge	85 60 55
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahl' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss' Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¾ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussver Weitere Anschlussver Sicherheit und Service Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland	85 60 55 - - 108 - 66 - - 220V/50Hz Ja Ja Ja
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bir geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch" (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschlussv* Spannung Anschlusswert Absicherung Wasservenschluss Druckschlauch G ¾ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussorten Sicherheit und Service Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland	85 60 55
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffnetern Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahl' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss' Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¾ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussver Weitere Anschlussver Sicherheit und Service Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland	85 60 55 108 - 66 220V/50Hz Ja Ja Ja Polen Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH,
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch° (durch eiektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Eiektrischer Anschluss* Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¾ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten Sicherheit und Service Dieses Geröt entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland Service durch Name und Adresse des Anbieters	85 60 55
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe berite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe ber geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellbar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwah' Automatisch* (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Eiektrischer Anschlussör Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch G ¼ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten Sicherheit und Service Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland Service durch Name und Adresse des Anbieters Garantie	85 60 55 108 -66 220V/50Hz Ja Ja - Polen Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich
Türanschlag Abmessungen° (cm) Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand) Höhe bir geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffnetem Deckel Tiefe bei geöffneter Tür Höhe verstellboar Leergewicht (kg) Steuerung der Trocknung Durch Zeitwahl' Automatisch° (durch elektronische Feuchteabtastung) Strom- und Wasserversorgung Elektrischer Anschluss° Spannung Anschlusswert Absicherung Wasseranschluss Druckschlauch 6 ¾ Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlusarten Sicherheit und Service Dieses Geröt entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmunge Herkunftsland Service durch Name und Adresse des Anbieters	85 60 55 108 - 66 220V/50Hz Ja Ja Ja Polen Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH,

1) Auto Cycle Link nur verfügbar, wenn Waschmaschine und Trockner über Al Control verfügen.
2) Für Android und i OS verfügbar, WLAN-Verbindung und Samsung Account erforderlich.
3) Basierend auf SuperSpeed-Wash (40°C) mit Voreinstellungen bei 5 kg-Waschladung.
4) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/ Halb-/ und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
5) Ein Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der S-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Wasch-Trockner.
Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.
6) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
7) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
8) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
9) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
Hinweis: Stand der Tabellenangaben 02/2025. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.











A In	
Aussehen	We're
Gehäusefarbe Türfarbe	Weiss
Bedienfeld	Schwarz
	Simple UX
Sprachen Bedienelement	DE FR IT EN (13 Sprachen)
Türöffnung (cm)	31.1
Ausstattung Digital Inverter Motor	Ja
	Ja
ecobubble Technologie	Ju
Antivibrationstechnologie Keramikheizstab	-
Trommeltyp	2te Diamand
Trommelvolumen (I)	61
Beleuchtete Trommel	-
Funktionen	_
Smart Things	.la
QuickDrive	-
Q-Bubble	-
AddWash	_
Al Control	Ja
Al Wash	-
Al EcoBubble	Ja
Auto Dispense	-
WiFi	Ja
Super Speed 39'	Ja
Programme	
	Abfluss/Drehung
	Active wear
	Babypflege
	Baumwolle
	Bettwäsche
	Bewölkter Tag
	Buntwäsche
	Denim
	Eco 40-60
	Feinwäsche
	Handtücher
Waschprogramme (23)	Hemden
, 3	Hygiene Dampf
	Kaltwäsche Intensiv
	Less MicroFiber
	EC33 File of IDCI
	Outdoor
	Outdoor Schnelle Wäsche 15'
	Schnelle Wäsche 15'
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen+ Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +)
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wölle Ein/Aus Zykluswahlschalter
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste
Optionen / Tasten	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen
Optionen / Tasten	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlscholiter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen
Optionen / Tasten	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options
Optionen / Tasten	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control
Optionen / Tasten	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options
	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause
Temperaturauswahi (°C)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90
Temperaturauswahi (°C) Schleuderdrehzahi (U/min)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A))	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spilen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400
Temperaturauswahl (°C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spilen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400
Temperaturauswahl (°C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A)
Temperaturauswahl (°C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern Superspeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja
Temperaturauswahi (*C) Schleuderdrehzahi (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem	Schnelle Wäsche 15 Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja Ja Ja (SmartThings)
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensiele	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja
Temperaturauswahi (°C) Schleuderdrehzahi (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aque-Stopp-Schlauch	Schnelle Wäsche 15 Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wölle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja (SmartThings) Ja
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aquo-Stopp-Schlauch Lecksensor (Wanne)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja
Temperaturauswahl (°C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aqua-Stopp-Schlauch Lecksensor (Wanne)	Schnelle Wäsche 15 Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wolle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Übernitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aqua-Stopp-Schlauch Lecksensor (Wanne) Verpackung Höhe Breite Tiefe (cm)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wölle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja (SmartThings) Ja
Temperaturauswahi (*C) Schleuderdrehzahi (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Überhitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aqua-Stopp-Schlauch Lecksensor (Wanne) Verpackung Höhe Breite Tiefe (cm) Gewicht (kg) (Gerät und Verpackung)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wölle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja Ja (SmartThings)
Temperaturauswahl (*C) Schleuderdrehzahl (U/min) Geräusch (db (A)) Waschen Schleudern (Klasse) Sicherheit Kindersicherung Anti-Schaum-Kontrolle Übernitzungskontrolle Selbstdiagnosesystem Flusensieb Aqua-Stopp-Schlauch Lecksensor (Wanne) Verpackung Höhe Breite Tiefe (cm)	Schnelle Wäsche 15' Silent Wash Spülen + Schleudern SuperSpeed Synthetik Trommelreinigung (Drum clean +) Wölle Ein/Aus Zykluswahlschalter Temperatur Bestätigungstaste Drehen Spülen Options Smart Control Start/Pause Kalt 20 30 40 60 90 0 400 800 1000 1200 1400 53 72 (A) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja (SmartThings) Ja Ja Ja Ja Ja (SmartThings)