

Wäschetrockner – Homecare

Power Collection



Beeindruckend effizient und belastbar: Das ist die Schulthess-Power-Collection. Geräte dieser Kollektion sind für den zuverlässigen Einsatz in Mehrfamilienhäusern und anderen Gemeinschaftswaschküchen gemacht. Ihre Langlebigkeit, Verlässlichkeit und Effizienz begeistern Mieterinnen und Mieter – und entlasten Verwaltungen effektiv.

Ausführungen



**Aquaforce+
Carbon**
MOA0.104



**Aquaforce
Snow**
MOA0.100



**Superforte
Snow**
MIA0.100



**Hydraforte
Snow**
MLA0.100

Modellbezeichnung	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Gehäusefarbe	Carbon	Snow	Snow	Snow
Blendenfarbe	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Nennkapazität kg	8	8	7	8
Energieeffizienzklasse	E	E	B	E
Kondensationseffizienzklasse	C	C	B	D
Luftschallemission dB(A)	66	66	62	66
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	230	230
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•		
Trocknungskorb				
Favoritentaste	•	•		
Standard Trocknungsprogramme	•	•	•	•
Spezial Trocknungsprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean inkl. Petplus Pollenclean	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean inkl. Petplus Pollenclean	0	0

Technische Daten Wäschetrockner Power Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Modellbezeichnung	MOA0.104	MOA0.100	MIA0.100	MLA0.100
Produktnummer				
Grunddaten				
Trocknungstechnologie	Wärmepumpentrockner		Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	84	84	84
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	146	146	146
Leergewicht	kg	88	88	88
Nennkapazität	kg	8	7	8
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31
Energieeffizienzklasse	E		B	E
Kondensationseffizienzklasse	B		B	B
Energieverbrauch in 100 Betriebszyklen	kWh	140	75	134
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W	0.33/0.33	0.24/0.24	0.2/0.2
Luftschallemission	dB (A)	66	62	66
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	85	88	79
Durchschnittliche Kondensationseffizienz	%	91	87	91
Programmdauer (Standard-Baumwollprogramm) für Energielabel	min	105	185	105
Anschlussspannung	V	400 2N	230 1N	230 1N
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Anschlusswerte	kW	3.4	0.9	1
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusskabel	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze		•	W	W
T12 Stecker (230V / 10A)			W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)				
Typ I – China Stecker (230V / 10A)				
Herstellungsland	CH		CH	CH
Ausstattung				
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	•
Reversieren (T27 → Reversieren light)		•	•	•
Pollenfilter		•		
Trocknungskorb				
ohne elektrische Heizung			•	•
mit elektrischer Heizung		•		
Türdesign push to open		•	•	•
Türdesign pull to open				
Türbandung rechts (Standard)	W		W	W
Türbandung links	W		W	W
Connectivity				
Connectivity mit RFID und Ethernet	O		O	O
CRM (Card Reader Module)	O		O	O
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

