


AUTODOSE SCHÜTZT DIE KLEIDUNG UND VERBRAUCHT BIS ZU 60 % WENIGER WASCHMITTEL*

AutoDose beseitigt das Rätselraten, da die Sensoren die Menge an Waschmittel und Weichspüler berechnen und für jede Ladung nur die nötige Menge verwenden. Er verbraucht bis zu 60 % weniger Waschmittel* – für ein bequemes Wascherlebnis, das dafür sorgt, dass Baumwollkleidung länger reißfest bleibt.

* Nach einer internen Testmethode für die Waschmittelmenge, die bei einer 2-kg-Ladung mit AutoDose im Vergleich zu einer durchschnittlichen manuellen Dosierung verbraucht wird.

Produkteigenschaften
Die nächste Stufe der Geräteinteraktion mit Electrolux Connectivity

Nutzen Sie die My Electrolux Care-App zur Personalisierung der Einstellungen und für intelligente Tipps und Vorschläge. Passen Sie die Waschzyklen an und senden Sie Anweisungen an Ihr Gerät zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Rasche und einfache Bedienung über Ihr


PowerClean 59 Min.-Programm für schnelle, gründliche Wäsche auch bei 30 °C*

Das energieeffiziente PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken bei 30 °C* vollständig in kürzerer Zeit als ein normaler Baumwollwaschgang. Das schont die Umwelt und deine Kleidung.



* Externer Test des Programms PowerClean 59 Min. 30 °C mit 5 kg Ladung zeigt eine 100 %ige Fleckenentfernung von 59 der häufigsten Haushaltsflecken.

Mit Dampf auffrischen statt Waschen – in nur 25 Minuten. Mit 96 % weniger Wasser*.

Steam ermöglicht in nur 25 Minuten das einfache Auffrischen von Textilien, die man nochmals tragen möchte. Dies schont die Textilien und ist mit 96% weniger Wasserverbrauch* umweltverträglicher. Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da weniger Falten



* Basierend auf internem Test mit 1 kg-Ladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

PreciseWash spart bis zu 40 % an Zeit, Energie und Wasser*

Die PreciseWash-Technologie erkennt automatisch jede Beladung und passt den Waschgang an. Das spart bis zu 40 % Zeit, Energie und Wasser* und gewährleistet eine optimale Pflege jedes Kleidungsstücks.

* Interner Test für Zeit, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollwaschgangs, optimiert mit PreciseWash für 1 kg vs. maximale Ladung.

Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99.99% der Bakterien und Viren*


Das von Swisstatert zertifizierte Hygieneprogramm ist ein Hochleistungswaschgang, der mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren* aus der Kleidung entfernt. Bei einer Waschtemperatur von über 60 °C können Sie auch Allergene reduzieren.

* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstatert Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

- Extragrosses LED-Display
- My Electrolux Care App / Connectivity
- Restzeitanzeige
- Max. Beladung/Programm
- Überladungswarnhinweis
- Waschprogramme: Powerclean 59Min, Eco 40°C - 60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, 20min, 3kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor, Hygiene, Spülen, Schleudern/Abpumpen
- Waschprogramme APP: Sport, Trainingskleider, Daunen, Fussball/Rugby-Bekleidung, Ski-Bekleidung, Laufschuhe, Bettwäsche, Duvet, Vorhänge, Kissen, Tücher, Tier-Haare, Leichtbügeln, Anti-Allergie-Dampf, Jeans, Seide, Baby, Leinen, Einzelstück, Schnell, Dampf Cashmere, Business Hemd, Maschinen-Reinigung
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- Erforderliche Einbautiefe, mm (mit E1WYHSK2): 710
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch
- Sockelschublade M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Verbindungsgarnitur mit Tablett E1WYHSK2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1600
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Programmdauer Eco (h:min)	3:58
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	51
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	47
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.512
Geräuschpegel dB(A)	76
Geräuschklasse (A-D)	B
Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	597
Erforderliche Einbautiefe (mm)	660
Frequenz (Hz)	50
Anschlusswert (W)	2100
Absicherung (A)	10
Netz-Spannung (V)	230
Ablaufschlauch (cm)	145
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150
Anschlusskabel (m)	1.62
Nettogewicht (kg)	78.5
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	914 501 128
EAN Code	7333394120386

 Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule
Nischeneinbau ohne Tür

 Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankinbau,
Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Möbel integriert)
