

Waschmaschine – Homecare

Essential Collection



Schnelle Waschprogramme, clevere Funktionen: Das ist die Schulthess-Essential-Collection. Speziell für den Onlinehandel entwickelt, sind Maschinen dieser Kollektion die perfekt Wahl für junge, unkomplizierte, aktive Menschen. Schnelligkeit und Bequemlichkeit sind die Attribute, die Mensch und Maschine verbinden.

Ausführungen – Alle Maschinen verfügen über einen Laugenbehälter aus Chromstahl.



**Turbostar+
Carbon**
ACA2.108



**Turbostar
Snow**
ACA2.101



**Quickstar
Snow**
ACA1.101



**Speedstar
Snow**
ACA0.100

Modellbezeichnung	Turbostar+	Turbostar	Quickstar	Speedstar
Gehäusefarbe	Carbon	Snow	Snow	Snow
Türfarbe	Silver	Silver	Silver	Blanc
Nennkapazität kg	8	8	8	8
Schleuderdrehzahl U/min	1500	1500	1500	1500
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	A	A	B	B
Türbandung	links	links	links	links
Anschlussspannung V	230	230	230	230
Aquasafe			•	•
Aquastopp	•	•		
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	
Beladungs- und Dosieranzeige	•	•		
Schmutzsensord				
Favoritentaste	•	•		
Standard Waschprogramme	•	•	•	•
Spezial Waschprogrammgruppen	2 Homeclean Businesswear	2 Homeclean Businesswear	0	0

Technische Daten Waschmaschine Essential Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung	Turbostar+	Turbostar	Quickstar	Speedstar
Produktnummer	ACA2.108	ACA2.101	ACA1.101	ACA0.100
Grunddaten				
Nennkapazität	kg	8	8	8
Höhe	cm	85	85	85
Breite	cm	60	60	60
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	67	67	67
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	110	110	110
Leergewicht	kg	90	90	90
Einfüllöffnung (vorne)	cm	34	34	34
Schleuderdrehzahl	U/min	1500	1500	1500
Energieeffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	(von A bis G)	A	A	A
Luftschallemissionsklasse	(von A bis D)	A	B	B
Energieeffizienzindex	(EEI)	51.3	51.3	51.3
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	47	47	47
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	L	42	42	42
Luftschallemission beim Schleudern	dB (A)	72	73	73
Programmdauer (Nennkapazität) für Energielabel		3:36	3:36	3:36
Anschlussspannung	V	230 1N	230 1N	230 1N
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Netzfrequenz 50/60Hz				
Anschlusswerte	kW	2.3	2.3	2.3
Absicherung	A	10	10	10
Heizleistung (pro Heizstab)	kW	2.1/-	2.1/-	2.1/-
Anschlusskabel	mm ²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze	W	W	W	W
T12 Stecker (230V / 10A)	W	W	W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)				
Typ I – China Stecker (230V / 10A)				
BS1363 – UK Stecker (230V / 13A)				
Herstellungsland	CH	CH	CH	CH
Leistungsaufnahme im – Auszustand	W	0.16	0.16	0.16
– Bereitschaftszustand	W	-	-	-
– Zeitvorwahl	W	2.6	2.6	2.6
– vernetzter Bereitschaftszustand	W	-	-	-
Ausstattung				
Umwälzpumpe	•	•	•	•
Ablaufpumpe				
Ablaufventil				
LED-Trommelbeleuchtung	•	•		
Schmutzsensor				
Beladungs- / Dosieranzeige (Beladungsmessung)	•			
Akkustikpaket	•			
Wasseranschluss UK (WRAS-Komponenten)				
3-fach Ventil (Sluice)				
Türbandung links (Standard)	•	•	•	•
Türbandung rechts				
Wassereinlaufschlauch (Aquaprotect)				
Aquasafe		•	•	•
Aquastopp	•			
Wasseranschluss UK				
Zusatzventil Warmwasseranschluss				
Zusatzventil Weich- / Regenwasseranschluss				
Connectivity				
Connectivity mit RFID und Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel Dosierpumpen				
Türbalg EPDM (Standard)	•	•	•	•
Türbalg Silikon				
Türkonzept SMAG Homecare	•	•	•	•
Türkonzept SMAG proLite				
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert 0 = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).