

KWTUS 7054 F

Unterbau-Weinschrank

mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.



- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas
- Perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung

EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /
Alte Materialnummer: 39705410EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Anzahl Ablageflächen gesamt	4
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Trockene Rückwand	grau
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	106,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,29
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWTUS 7054 F

Unterbau-Weinschrank

mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.



EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /

Alte Materialnummer: 39705410EU1

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	579
Gewicht in kg	43,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	111
Gesamtnutzzinhalt in l	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	44 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2

Mitgeliefertes Zubehör


Weisser Kreidestift

•


KWTUS 7054 F

Unterbau-Weinschrank


mit FlexiFrame, ActiveHumidity und NoteBoard im kompakten Design.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Draufsicht (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Seitenansicht (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich