

Kühlschrank freistehend ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 W



Automatic Humidity Control – Eine automatische Funktion, die die Luftfeuchtigkeit in den Schubladen auf ein optimales Niveau hält. Eine spezielle Membrane öffnet sich automatisch bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90 %. Unter 90 % schliesst sich die Membrane und hält die Feuchtigkeit in der Schublade drin.



Inox Backwall – Die Edelstahl-Innenrückwand ist leicht zu reinigen und verhindert die Bildung schädlicher Bakterien, die die Frische und den Geschmack beeinträchtigen. Ausserdem hält sie den Kühlschrank kühl und verleiht ihm ein hochwertiges Aussehen.



Multi Air Flow – Das MultiFlow 360° Belüftungssystem verteilt die Luft gleichmässig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.



Fr. 2'190.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Steuerung	elektronische Steuerung; hinter der Tür
Display	graphisch
Umluft	Ja
Türtyp	Volltür
Türanschlag	Rechts wechselbar
Türgriff	Aluminiumgriff massiv
Störung Warnsignal	Temperaturalarm; Türalarm; akustisch
Beleuchtung	Ja; LED-Deckenbeleuchtung

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienz-klasse	C

Nutzzinhalt Gesamt	384 l
Nutzzinhalt Kühlen	384 l
Jahresverbrauch Energie	92 kWh
Temperaturbereich Kühlen	°C 2 – 8
Geräuschwert	38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions-klasse	C
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Leistung	80 W
Anschlusskabel	Ja; 2 m
Gewicht	kg Netto: 63, Brutto: 65
Gerät	mm Höhe: 1'850 – Breite: 595 – Tiefe: 663
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 1'910, Breite: 640, Tiefe: 775
EAN	3838782662034

