

Backofen Pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678 GH



Sparen Sie Zeit und Arbeit mit Pyrolyse-Selbstreinigung – Während des Pyrolyse-Selbstreinigungsprogramms heizt sich der Ofen auf 465 °C auf und verwandelt Lebensmittelrückstände und Fett in feine Asche, die sich anschliessend einfach abwischen lässt. Auch Backbleche können mit dieser Funktion gereinigt werden.



Ultracool-Türen mit Soft-Close und -Opening Funktion – Die Backofentüren bieten maximale Sicherheit: Mit bis zu vierfacher Sicherheitsverglasung und einer dreifachen hitzereflektierenden Beschichtung. Für maximalen Komfort ist die Tür mit integrierten Dämpfern ausgestattet, die ein sanftes Schliessen und Öffnen ermöglichen.



EURO

71 l

A+



123
Multi-stage
cooking

P
500°C



Fr. 3'490.–

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt
Steuerung	interaktiv; digital
Display	6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
Anzahl Programme	82

Sonderprogramme

Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten); Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte; Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs; Professioneller/manueller Modus; Automatik/Assistenzmodus; Verzögerter Start; Benutzerdefinierte Programme

Anzahl Funktionen 17

Beschreibung Funktionen

Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft+Unterhitze (Pizza), Lüfter+Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill+Lüfter, Pro Braten, Schnelles Vorheizen, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung, Pyrolyse

Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen Ja

Reinigung Pyrolytisch; AquaClean

CoolDoor Ja

Türtyp Gedämpfte Schliessung/Öffnung; Innentüre Vollglas; Komplet abnehmbares Glas

Anzahl Gläser 4

Schienen Teleskopisch 3-Ebene

Anzahl Backebenen	5
Timer	Ja
Beleuchtung	Ja; Doppelte Halogenbeleuchtung
Material Innenbehälter	Emaillé
▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.	

Technische Daten

Breitenorm	60 cm
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzhalt Gesamt	71 l
Temperaturbereich	°C 30 – 300
Anschluss	400 V, 3LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	3'400 W
Anschlusskabel	Ja; 1,50 m
Gewicht	kg Netto: 46,80, Brutto: 52
Verstellbare Füsse	Ja
Gerät	mm Höhe: 595 – Breite: 597 – Tiefe: 547
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 700, Breite: 660, Tiefe: 700

Backofen Pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678 GH

Nische	mm	Höhe: 590, Breite: 560, Tiefe: 550, Breite (max.): 568
EAN		7609999110849

Zubehör inbegriffen		
242138	Glasschale, 45.6 × 36 cm	85.–
442727	Backblech, Emaille, pyrolysefähig, 45.6×36x5.4cm	65.–
495912	Grillrost Premium, Edelstahl, 45.8 × 36 x 1.2 cm	160.–

Weiteres inbegriffenes Zubehör
Temperatursonde für Braten

