

Wäschetrockner – Homecare

Power Collection



Beeindruckend effizient und belastbar: Das ist die Schulthess-Power-Collection. Geräte dieser Kollektion sind für den zuverlässigen Einsatz in Mehrfamilienhäusern und anderen Gemeinschaftswaschküchen gemacht. Ihre Langlebigkeit, Verlässlichkeit und Effizienz begeistern Mieterinnen und Mieter – und entlasten Verwaltungen effektiv.

Ausführungen



**Aquaforce+
Carbon**
MOA0.204



**Aquaforce
Snow**
MOA0.200



**Superforte
Snow**
MIA0.100



**Hydraforte
Snow**
MLA0.200

Modellbezeichnung	Aquaforce+	Aquaforce	Superforte	Hydraforte
Gehäusefarbe	Carbon	Snow	Snow	Snow
Blendenfarbe	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Nennkapazität kg	8	8	7	8
Energieeffizienzklasse	E	E	B	E
Kondensationseffizienzklasse	C	C	B	D
Luftschallemission dB(A)	66	66	62	66
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	400	400	230	230
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•		
Trocknungskorb				
Favoritentaste	•	•		•
Standard Trocknungsprogramme	•	•	•	•
Spezial Trocknungsprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean inkl. Petplus Pollenclean	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean inkl. Petplus Pollenclean	0	2 Homeclean Businesswear

Technische Daten Wäschetrockner Power Collection

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
	Aquaforce+	Aquaforce	Superforfe	Hydraforfe
Modellbezeichnung	MOA0.204	MOA0.200	MIA0.100	MLA0.200
Produktnummer				
Grunddaten				
Trocknungstechnologie	Wärmepumpentrockner		Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	84	84	84
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	146	146	146
Leergewicht	kg	86	75	85
Nennkapazität	kg	8	7	8
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31
Energieeffizienzklasse	E		B	E
Kondensationseffizienzklasse	C		B	D
Luftschallemissionsklasse	C		B	C
gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch pro 100 Trocknungszyklen		140	75	125
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / Standby Zustand	W	0.33/0.33	0.24/0.24	0.2/0.2
Luftschallemission	dB(A)	66	62	66
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	89	87	81
Programmdauer bei vollständiger Beladung	Std.	1.49	2.45	1.57
Anschlussspannung	V	400	230	230
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Anschlusswerte	kW	3.4	0.9	1
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusskabel	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze		•	W	W
T12 Stecker (230V / 10A)			W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F - Schuko Stecker (230V / 16A)				
Herstellungsland	CH		CH	CH
Ausstattung				
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	•
Reversieren (T27 → Reversieren light)		•	•	•
Pollenfilter		•		
Trocknungskorb				
ohne elektrische Heizung			•	•
mit elektrischer Heizung		•		
Türdesign push to open (Homecare)		•	•	•
Türdesign pull to open (proLite)				
Türbandung rechts (Standard)	W		W	W
Türbandung links	W		W	W
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet				
Connectivity mit RFID und mit Ethernet	O		O	O
CRM (Card Reader Module)	O		O	O
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).