



Fr. 4'490.-

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Anwendung | Haushalt |
| Stand/Einbau | Einbaugerät |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerung | Slider; digital |
| Anzahl Einstellung-stufen | 10 |
| Display | Digitale Bedienung mit roten LED's |
| Umluft / Abluft | Abluft; Umluft |
| Sicherheit | Ja; Anzeige von Restwärme, Erkennung von Behältern, Sicherheitsfunktionen: Ausschalten oder Verriegeln |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Art der Kochzone | Induktion |
| Flexible Kochzone | Ja |
| Beschreibung Kochzone | |
| 4 Kochzonen (4x 190x210 mm) | |
| Double bridge (2x 380x210 mm) | |
| Energiemanagement auf 3 Ebenen: 2,8kW, 3,5kW und 7,4kW | |
| Automatische Programme | Ja |
| Sonderprogramme | |
| Kochfunktion: Warmhalten 42 °C, Auftauen 70 °C, Vorkochen 94 °C | |
| Automatikmodus: Anpassung der Sauggeschwindigkeit an die Leistung der Kochstellen | |

Beschreibung Funktionen

Automatischer Modus: Anpassung der Sauggeschwindigkeit an die Leistung der Kochstellen. Motorisierte schwarze Glasklappen

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Induktionsmotor | Ja |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 9 |
| Einbauart | Flächenbündig; Aufliegend |
| Rahmentyp | ohne Rahmen |
| Timer | Ja |
| Filtersättigungsanzeige | Ja |

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Breitennorm | 90 cm |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Fluidodynamische Effizienz | A |
| Fettabscheidgrad | B |
| Luftmenge (Förderleistung) | 800 m³/h |
| Jahresverbrauch Energie | 24 kWh |

Druck gemessen an der effizientesten Stelle - P_{bep} 755 Pa

Geräuschwert 66 dB(A) re 1 pW

Leistung Kochen 7'400 W

Anschluss 400 V, 2 PN

Frequenz 50 Hz

Strom 2 x 16 A

Standby-Modus Ja

Gewicht kg Netto: 30,30, Brutto: 35,50

Gerät mm Höhe: 53 – 299, Breite: 890, Tiefe: 515

Abluftstutzen ø 150

Anschluss

Inkl. Verpackung mm Höhe: 480, Breite: 980, Tiefe: 615

Ausschnitt mm Breite: 894, Tiefe: 519

Ausfräsumg mm Breite: 867, Tiefe: 495

Glas mm Breite: 890, Tiefe: 515

Radius Glas mm Vorne: 2, Hinten: 2

EAN 8034122900353

Zubehör

KACL.1006 Carbon.Zeo filter 143.–

Zusätzliche Optionen

KACL.1006 Kit Acc. - Filter Carbon. Zeolite renewable

KACL.1026 Silence Kit

