



V-ZUG AG  
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug  
Telefon +41 58 767 67 67  
[info@vzug.com](mailto:info@vzug.com), [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

## Broschüre AiroClearEinbau V200 U60



A

Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6107100000
- EAN-Code: 7630029487464
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE2H-61071
- Breitennorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



## Details AiroClearEinbau V200 U60

### Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE2H-61071
- Breitennorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

### Masse

- Gerätehöhe: 132 mm
- Fronthöhe: 132 mm
- Gerätewide: 598 mm
- Gerätetiefe: 510 mm

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 24 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidynamische Effizienz: 25.4
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.072 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Unterbauhaube
- LED-Type: LED Stripe
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Lüfterstufe wählbar: Über Drucktasten
- Einbauart in Oberschrank: Sichtbar
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### Nicht sichtbare Attribute

- Ideal auch für Abluftleitung \u00d8 125 mm

### Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Nachlaufautomatik

### Weitere Daten

- Schallleistung Abluft 2. Stufe: 66.0 dB(A)
- Schallleistung Abluft 3. Stufe: 69.0 dB(A)
- Luftleistung Abluft Stufe 2: 280 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft Stufe 3: 315 m<sup>3</sup>/h
- Lichtfarbe in Kelvin: 3500 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 3500 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 125 mm
- Beleuchtungseffizienz: 44.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 305 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 315 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 180 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 58 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 65 W



#### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre