



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre AiroClearEinbau V200 F55



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6107200001
- EAN-Code: 7630029487488
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE2H-61072
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



## Details AiroClearEinbau V200 F55

### Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE2H-61072
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

### Masse

- Gerätehöhe: 396 mm
- Fronthöhe: 40 mm
- Gerätebreite: 547 mm
- Gerätetiefe: 302 mm

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Position des Auszugs
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

### Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 24 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 39.3
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.177 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Easy Installation
- Flachauszug
- Haubendesign: Flatdesign
- LED-Type: LED Stripe
- Lüfterstufe wählbar: Über Schwadenschirm
- Einbauart in Oberschrank: Teilsichtbar
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### Nicht sichtbare Attribute

- Ideal auch für Abluftleitung \u00d8 125 mm

### Funktionen

- Abluft

### Weitere Daten

- Schalleistung Abluft 2. Stufe: 52.0 dB(A)
- Schalleistung Abluft 3. Stufe: 62.0 dB(A)
- Luftleistung Abluft Stufe 2: 365 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft Stufe 3: 550 m<sup>3</sup>/h
- Lichtfarbe in Kelvin: 3500 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 3500 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 365 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 550 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 220 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 62 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 45 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 170 W

### Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre